



SCDH Green-21

Datos técnicos



SYSTEM CONTROL DOMOTIC for HOME Green

*Detector de apertura de puertas y
ventanas tipo reed.*

Aplicaciones: Viviendas y oficinas.

Especificaciones:

| | |
|----------------|--|
| Montaje | En los marcos de ventanas y puertas. |
| Detector | Relé reed |
| Funcionamiento | Detecta la apertura de puertas y ventanas al alejar el imán del detector reed. |
| Conexión | Cable de 2 hilos AWG 24 (0,2 mm2), máximo 23 m. |
| Instalación | Desde el módulo domótico, en serie. |
| Dimensiones | 3,4 x 1,5 x 0,8 cm. |

Funciones:

- Detecta la apertura de las puertas y ventanas al separar el imán del detector.
- Conexión alámbrica, no necesita alimentación eléctrica.
- Inmune a interferencias electromagnéticas.
- No tiene partes mecánicas móviles, sin mantenimiento.

Características:

| | |
|------------|---|
| Voltaje | 100 V máximo. |
| Corriente | 500 mA máximo. |
| Potencia | 10 VA máximo. |
| Contacto | Normalmente abierto con el imán alejado. |
| Protección | IP50 |
| Montaje | En interior, en superficie con tornillos. |
| Material | Caja de plástico ABS. |
| Conexión | Cable de 30 cm. |



Enjoy Solutions se reserva el cambio en cualquier momento de cualquier parte de este catálogo.